



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
(Directorate for Standards and Quality)

TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG VIỆT NAM  
(Vietnam Metrology Institute)

Add: Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - Hà Nội  
Tel: (84-4) 8361872; Fax: (84-4) 7564260;  
Email: vmi@fpt.vn; Website: http://www.vmi.gov.vn

SAO Y BẢN CHÍNH

## GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM

(Measurement & Testing Certificate)

Số (Số): V06.CN6.014.06

Tên đối tượng đo, thử nghiệm (Object): Vật liệu cách âm, cách nhiệt Cát Tường

Kiểu (Type): A2 và P2

Số (Serial No): 014.06

Cơ sở sản xuất (Manufacturer) Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Cát Tường

Đặc trưng kỹ thuật (Technical Specification): Độ dày (Thickness): 04 mm

Giới hạn chịu nhiệt (Temperature range): (-50 ÷ 100) °C

Cơ sở sử dụng (Customer): Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Cát Tường

Phương pháp thực hiện (In accordance with): V06.PP3.07 & V06.PP3.08

Kết quả (Results)

Môi trường (Environment)	Mặt trước A2 và P2 (Front side)	Mặt sau A2 (Back side)	Mặt sau P2 (Back side)
23,4 °C	94 dB (1000Hz)	48,1 dB	48,4 dB
	114 dB (1000Hz)	58,0 dB	58,3 dB
	46,6 °C	25,2 °C	25,1 °C

Độ không đảm bảo đo: 0,1 dB & 0,5 °C với độ tin cậy p=0,95

Ngày 25 tháng 10 năm 2006

(Date of Measurement)

Trưởng phòng thí nghiệm

(Head of the calibration Laboratory)

Giám đốc

(Director)

Bùi Văn Cao



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Đức Lộc

Trang: 1/1  
(No of pages)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Đo lường Việt Nam  
(This calibration certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of VMI)